

WATERKOL K-25FA

Klej **WATERKOL K-25FA** jest to klej na bazie dyspersji akrylowo-winylovej z dodatkiem substancji modyfikujacych. Klej **WATERKOL K-25FA** jest klejem ekologicznym.

Zastosowanie:

Klej przeznaczony jest do klejenia folii z folia, folii z tektura, folii z papierem, aluminiowanych folii poliestrowych ze soba. Spoina klejowa charakteryzuje sie dobra wodoodpornością i szybkim czasem wiązania.

Charakterystyka kleju:

Barwa:	- ciecz mleczno-biala
Sucha masa:	- ok. 50%
Lepkość wg Brookfielda:	- 2000 - 30000 mPa·s wg Brookfielda LVDV PN-ISO-2555
pH:	- ok. 5
Gęstość:	- ok. 1,0 g/m ³

Sposób użycia:

Klej **WATERKOL K-25FA** należy stosować wtedy gdy temperatura kleju, materialow klejowych i otoczenia wynosi co najmniej 18°C. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klej nanosić jednokrotnie równomierną warstwą na jedną z klejonych powierzchni za pomocą pędzla, rolki, wałka, ręcznie lub maszynowo. Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materialu. Czas schnięcia kleju zależy od temperatury otoczenia i grubości naniesionego kleju.

Transport i przechowywanie:

Klej **WATERKOL K-25FA** należy przechowywać i transportować w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C.

Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

Informacje dodatkowe:

Klej **WATERKOL K-25FA** jest wodnym klejem dyspersyjnym niepalnym nie zawiera w swoim składzie rozpuszczalników i składników niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą UE Nr 2009/2 WE z dn. 15.01.2009r.

Produkt nie podlega przepisom RID/ADR.

Tel.	(+48) 48 344 12 80	Web:	http://www.bochemia.com.pl
	(+48) 48 344 12 84	E-mail:	bochemia@bochemia.com.pl
	(+48) 48 344 07 90		
Fax.	(+48) 48 344 12 81		