

## **WATERKOL® PT/29**

WATERKOL PT/29 jest lepiszczem wyprodukowanym na bazie wodnych dyspersji syntetycznych i substancji modyfikujących.

### **Sposób użycia:**

WATERKOL PT/29 przed użyciem dokładnie wymieszać. Lepiszczem nanosić gdy temperatura lepiszcza, materiałów i otoczenia jest nie niższa niż 18°C. WATERKOL PT/29 przeznaczony jest do aplikacji pistoletem lub innymi urządzeniami napylającymi. W celu szybszego wiązania można zastosować podsuszanie w temperaturze do 50°C.

### **Magazynowanie i transport:**

WATERKOL PT/29 jest wyrobem bezpiecznym pod względem pożarowym i wybuchowym. Musi być magazynowany i transportowany w temperaturze +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Produkt zachowuje swoje właściwości przez okres 4 miesięcy od daty produkcji.

### **Ważne wskazówki**

Nasza firma gwarantuje stałą i wysoką jakość produktów potwierdzoną każdorazowo odrębnym świadectwem jakości. Wszystkie informacje zawarte w tej karcie technicznej oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu, jednak nie mogą być one podstawą do roszczeń. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich własnych prób. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

---

Tel. (+48) 48 344 12 80  
(+48) 48 344 12 84  
(+48) 48 344 07 90  
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>  
E-mail: [bochemia@bochemia.com.pl](mailto:bochemia@bochemia.com.pl)